TEMPO COMFORT алюминиевые леса

Это супероборудованная версия модели TEMPOTECH для «комфортного подъема». Эти леса оборудованы внутренней «удобной» лестницей с наклоном 45° с плоскими ступенями глубиной 10 см. У каждой лестницы есть 2 поручня, которые позволяют оператору входить и выходить без помощи рук, как на домашней лестнице. Каждая лестница ведет к проходу, который позволяет вам работать на разных уровнях и получить доступ к следующей лестнице. Эта конструкция позволяет операторам, а также архитекторам, клиентам, инженерам, которые должны проводить обследования и измерения или проверки здания, с полной свободой, безопасностью и комфортом подниматься наверх.
Вход на леса с короткой стороны со специальной переходной рамой. Он состоит из нескольких удобных для переноски компонентов, которые можно использовать в стандартных или специальных конфигурациях с выступами, расширениями, увеличениями для всех типов необходимого доступа. Леса изготовлен из очень легкого трубчатого алюминиевого сплава ø 50 мм с противоскользящими рифлеными ступеньками. Невосприимчивы к ржавчине, они могут использоваться как средство доступа и высадки на высоте.
Модули 2,10 / 1,80 / 1,50 / 1,20 м. Ширина 1,35 м

- Доступная длина: 2,00 / 2,50 / 3,00 м
- Доступная ширина: 1,35 м
- Доступные пролеты: 2,10 / 1,80 / 1,50 / 1,20 м
- Встроенная лестница с плоскими ступенями 10 см
- Лестницы и поручни с наклоном 45°
- Проходы через рабочие платформы
- Удобный боковой вход

MADE IN ITALY · EUROPEAN EN1004 STANDARD · LITECO MILANO · нагрузка 200 кг/м.кв · ISO 9000 EN ISO 9606 · БЫСТРАЯ СБОРКА · профессиональные

Подножки с входом

Люк

Комфортный спуск и подъем

Вид изнутри

Комфортный вход

высота платформы (м)	общая высота (м)	макс. рабочая высота (м)	модель стабилизаторов	TEMPO COMFORT (колеса Ø 150 мм с тормозом + ножки 40 см) длина 2,00 м вес (кг)	длина 2,50 м вес (кг)	длина 3,00 м вес (кг)
2,40	3,40	4,40	-	113	126	138
3,00	4,50	5,00	P	181	200	216
4,50	5,50	6,50	P	199	221	241
6,60	7,60	8,60	P	263	293	320
8,70	9,70	10,70	M	333	371	405
10,80	11,80	12,80	M	396	443	484
12,00	13,00	14,00	M	440	491	535

Указанные варианты показывают некоторые решения для использования внутри помещений
Для других высот и для внешнего использования, пожалуйста, свяжитесь со Svelt