Regina 4WD

Vip или Large

ВИДЕО

профессиональные | нагрузка 150 кг. | Norme EN131 Europee | ISO 9000 EN ISO 9606 | EN131 ИСПЫТАН TÜV SÜD | СООТВЕТСТВУЕТ Законода-тельному декрету 81/08

кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	вес (кг.) LARGE	вес (кг.) VIP
3	1,45	0,69	2,54/2,74	10,0	-
4	1,70	0,92	2,76/2,96	10,8	-
5	1,95	1,16	3,00/3,20	11,4	13,0
6	2,20	1,39	3,23/3,43	12,4	14,2
7	2,45	1,61	3,46/3,66	14,0	16,2
8	2,70	1,85	3,69/3,89	15,2	18,5
10	3,20	2,30	4,15/4,35	17,4	20,2
12	3,70	2,77	4,50/4,80	19,8	23,0

Платформа считается за ступень.

Стойки передней части: 80x25 мм. Стойки задней части: 50x25 мм. Усиленная задняя часть для лестниц от 8 ступенек (в комплекте). Установка фурнитуры осуществляется заказчиком самостоятельно.

Дополнительное усиление на всех ступенях

Версия 4WD с 4 самблокирующимися колесами с пружиной, которая позволяет лестнице опираться на башмаки предотвращая движение, когда оператор находится на лестнице. При опускании башмаки поднимаются, и оператор может легко перемещать лестницу, толкая ее.



Полка и лоток для инструментов (13x29x3 см.) (REGINA VIP 4WD)

Практичная упаковка, сохраняющая все компоненты

Стандартные петли из окрашенной стали



Коробчатый профиль



Система быстрого крепления поручней и полки.



Усиленная алюминиевая платформа (25,5x35 см.) с большим рабочим пространством для ног. Оснащена предохранительным крюком, предотвращающим открытие.



Ограничители из оцинкованной стали. Помимо предотвращения случайного открытия/закрытия, они укрепляют лестницу в центральной части. Идеально подходит для промышленного использования, где ограничительные ремни можно легко повредить.

Regina Large 4WD

Примечание: из-за пружинных колес при подъеме, спуске и работе оператора лестница может иметь очень небольшой эффект наклона, который не препятствует нормальной работе и безопасности.